

PROFILO DI PARTENZA AL

Profilo di partenza con sezione terminale a gocciolatoio. Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti da impiegare.

- Restauro
- Resistente
- Versatile
- Veloce
- Reversibile
- Leggero
- Bioedilizia
- Resistente all'inquinamento
- Facile



Campi d'impiego

Elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti del sistema TCS SISTEMA PRO in fase di incollaggio a muro. Per la posa si faccia riferimento al manuale TCS SISTEMA PRO.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcs-srl.it.

Dati Tecnici

TIPO DI PRODOTTO: Profilo di partenza in alluminio per TCS SISTEMA PRO

DATI TECNICI		
Proprietà	U.m.	Valore
Materiale	-	Alluminio
Larghezza standard	m	2.50
Larghezze disponibili	cm	da 6 a 20
Confezioni	pz	10
Conservazione	-	Nella confezione originale in luogo asciutto